ООО «НЕОТЕКС» 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д.8А, стр.14, этаж 15, оф.1504 т. +7(499) 678-03-00,
email: info@neotexrus.ru, www.neotexrus.ru, ИНН 9725030440 КПП 772101001 ОГРН 120700086384 ОКПО 43578471

Neotex® Antiskid M

Противоскользящая добавка для систем защитных покрытий полов*

Описание
Полиэтиленовая противоскользящая добавка для систем защитных покрытий полов
(пластик измельченный в мелкую фракцию)

Области применения
- Полы на складах,
- Автостоянки, балконы, ступени,
- Пандусы, технические поверхности.

Свойства и преимущества
- Нанесение на последний слой покрытия обеспечивает *средний противоскользящий эффект*.
- Однородный результат по устойчивости к скольжению и эстетичности.
- Высокие механические и химические свойства.
- Совместима с любыми тонкослойными смоляными покрытиями (на водной основе, на основе растворителей, без растворителей), включая *лак Neodur®*.

Технические характеристики

Плотность (ASTM D1505) - 0,9 кг/л (±0,05)
Средний размер частиц (ISO 13320-1) - 293 ±30 мкм

Рекомендуемая дозировка (расход): 1,5–2,5% от массы жидкого продукта*.

Инструкция по применению
Neotex® Antiskid M добавляется в рекомендуемом соотношении (1,5–2,5% масс.) в жидкий материал покрытия *перед нанесением последнего слоя* и тщательно перемешивается. Нанесение осуществляется в соответствии с инструкциями соответствующего технического паспорта.
Важно! Краски с добавкой Neotex® Antiskid M не наносится методом распыления.

Внешний вид
Полупрозрачный, белый.
Упаковка: пластиковое ведро или порционный пакет
Фасовка: 1 кг, 100 г, 20 г в пластиковой упаковке (код: *GAФ 00FU-800H-JOUY*).

Срок хранения
Не ограничен при хранении в оригинальной герметичной упаковке, защищённой от мороза, влаги и прямых солнечных лучей.